



CARACTERISTICAS

- *Cumple con las normas ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, EIC297-2, PRAT7, GB/T3047.2-9
- * Diseño especial de dimensiones precisas.
- *Puerta delantera de cristal laminado.
- *Fácil instalación en pared.
- *Puerta con cerradura. Cerradura en paneles laterales opcional.
- * Diversas entradas de cable en la parte superior e inferior del armario con medidas ajustables.
- *Instalación estándar 19".
- * Material: SPCC acero laminado con acabado en pintura color negro fosfóricas antioxido.
- *Densidad del perfil de montaje de 2.0mm, ángulo de montaje 1.5mm, otros 1.2mm.
- *Grado de protección IP20
- *Capacidad de carga estática en pared: 50kg.
- *Capacidad de carga estática en suelo: 100kg.

Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)	Dimensiones embalaje	Volumen (CBM)
AR1906U600X600M1	6U	600	600	368	670*670*430	0.1931
AR1909U600X600M1	9U	600	600	501	670*670*560	0.2513
AR1912U600X600M1	12U	600	600	635	670*670*695	0.3119
AR1915U600X600M1	15U	600	600	769	670*670*830	0.3725
AR1918U600X600M1	18U	600	600	901	670*670*960	0.4309