

Sistema de armazenamento



Aplicação

Sistema de backup para computadores de escritório, centros de dados, carregamento e outros equipamentos de instalações comerciais, bancárias, hospitalares, escolares, bem como para estações ferroviárias, aeroportos e telecomunicações.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



Função de equilíbrio de célula



Proteção contra tensão



Proteção contra sobrecarga



Proteção contra sobrecarga



Proteção contra sobrecorrente



Proteção contra curto-circuito



Proteção contra temperatura



Função de arranque suave

Especificação

Parâmetros básicos	
Voltaje nominal (V)	25,6
Capacidade nominal (Wh)	2840
Capacidade utilizável (Wh) Dimensões	2550
(L x A x P mm) Peso (kg)	442*420*120
Tensão de descarga (V)	26,5
Tensão de carga (V)	23,2-28,5
Corrente de carga/descarga (A)	282-285 55 (contínuo)
Porta de comunicação Temperatura	100 (pico @ 15 s)
de funcionamento (C) Temperatura de	CAN, RS485
armazenamento (C)	0-50
Humidade (HR)	-20-60
Altitude (m)	5%-90
Vida útil de projeto	<2000
Vida útil do ciclo	Mais de 15 anos (25 °C/77 °F)
DOD	>6000, @25 C
Certificação	90

IEC62619/CE/RoHS/UN38.3