

Ficha de datos de seguridad

Comisionado: NINGBO DEYE ESS TECHNOLOGY CO., LTD.

Weikai Testing Technology Co., Ltd.
CVC Testing Technology Co., Ltd.



Ficha de datos de seguridad de materiales

Ficha de datos de seguridad de materiales

1. Identificación del producto químico y de la empresa	
Identificación del producto químico y de la empresa	
Nombre de la muestra Nombre del producto	Sistema de baterías recargables de iones de litio Sistema de batería recargable de iones de litio
Modelo de la muestra Tipo/Modelo	SE-F5 Pro 51,2 V, 100 Ah, 5,12 kWh
Entidad contratante Por encargo de	Ningbo Deye Energy Storage Technology Co., Ltd. NINGBO DEYE ESS TECHNOLOGY CO., LTD.
Dirección del cliente Entidad encargante Dirección	Edificio 4, n.º 568, calle Rixian Sur, Zona de Desarrollo Económico de Binhai, Cixi, provincia de Zhejiang N.º 568, Carretera Rixian Sur, Zona de Desarrollo Económico de Binhai, Cixi, Ningbo, Zhejiang, República Popular China
Fabricante Fabricante	Ningbo Deye Energy Storage Technology Co., Ltd. NINGBO DEYE ESS TECHNOLOGY CO., LTD.
Dirección del fabricante Fabricante Dirección	Edificio 4, n.º 568, calle Rixian Sur, Zona de Desarrollo Económico de Binhai, Cixi, provincia de Zhejiang N.º 568, Carretera Rixian Sur, Zona de Desarrollo Económico de Binhai, Cixi, Ningbo, Zhejiang, República Popular China
Base de la certificación Inspección conforme a	la 23.ª edición revisada del «Modelo de Reglamento sobre el transporte de mercancías peligrosas» de las Naciones Unidas «Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías peligrosas Reglamento Modelo» ST/SG/AC.10/1/Rev.23
Teléfono de emergencia Teléfono de emergencia	13128669573
-	Fecha de recepción de la muestra:16 de julio de 2025 Fecha de recepción: Fecha de emisión:19/08/2025 Fecha de emisión: Sello de CVC

Aprobado por: Zhang Siyao

Revisado por: Liu Zhen

Probado por: Lin Qingyuan

Aprobado Zhang Siyao

Revisado liuzhen

Revisión Lin Qingyuan

Aprobado por:

Revisado por:

:

2. Información sobre los componentes/la composición			
Información sobre la composición			
Nombre químico Denominación química común	Fórmula química Fórmula química	N.º CAS N.º CAS	Contenido en peso % en peso
Dióxido de litio y cobalto / Cobaltato de litio	LiCoO_2	12190-79-3	48 %
Grafito	$\text{C}_{24}\text{X}_{12}$	7782-42-5	21,2 %
Carbonato de etileno	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$	96-49-1	4,71 %
Carbonato de etilo y metilo / Carbonato de metilo y etilo	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$	623-53-0	0,785 %
Carbonato de dietilo / carbonato de dietilo	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_3$	105-58-8	6,28 %
Carbonato de propileno / carbonato de propileno	$\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_3$	108-32-7	2,355 %
Hexafluorofosfato de litio / LiPF_6	LiPF_6	21324-40-3	1,57 %
Polipropileno/polipropileno	$(\text{C}_3\text{H}_5)_n$	9003-07-0	0,8 %
Cobre	Cu	7440-50-8	8,7 %
Aluminio / 铝	Al	7429-90-5	5,6 %

3. Resumen de los peligros	
Identificación de peligros	
Peligro de explosión Riesgo de explosión	Este artículo no es una mercancía peligrosa explosiva Este artículo no se clasifica como mercancía peligrosa por riesgo de explosión
Peligro de inflamabilidad Riesgo de inflamabilidad	Este artículo no es un producto peligroso inflamable Este artículo no es un material inflamable
Riesgo de oxidación Riesgo de oxidación	Este artículo no es una mercancía peligrosa por riesgo de oxidación Este artículo no es un producto peligroso por oxidación
Riesgo de toxicidad Riesgo de toxicidad	Este artículo no se clasifica como mercancía peligrosa por toxicidad Este artículo no pertenece a la categoría de mercancías peligrosas tóxicas
Riesgo de radiactividad Riesgo radiactivo	Este artículo no es una mercancía peligrosa radiactiva Este artículo no se clasifica como mercancía peligrosa radiactiva
Riesgo de corrosión Riesgo de corrosión	Este artículo no se clasifica como mercancía peligrosa por corrosión Este artículo no se clasifica como mercancía peligrosa por corrosión
Otros riesgos Otros riesgos	La batería tiene una capacidad de 5,12 kWh y es una batería de iones de litio. La capacidad en vatios-hora de la batería es de 5,12 kWh, que pertenecen a las baterías de iones de litio.

4. Medidas de primeros auxilios
Medidas de primeros auxilios

Si la carcasa de la batería se rompe, el contacto del contenido con el cuerpo humano puede resultar peligroso; en caso de

contacto, se deben tomar las siguientes medidas de emergencia:

Si se rompe la carcasa de la batería, el contacto del contenido con el cuerpo humano puede resultar perjudicial; en caso de

se produzca el contacto, se deben tomar las siguientes medidas de emergencia:

Ojos: en caso de contacto, enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior hasta que desaparezcan los restos de la sustancia química, y acudir rápidamente al médico.

Ojos:

Enjuague los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Acuda al médico.

Piel: En caso de contacto, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos, quitándose al mismo tiempo la ropa y el calzado contaminados, y acudir rápidamente al médico.

Piel:

Quítese la ropa contaminada y enjuague la piel con abundante agua o dúchese durante 15 minutos. Acuda al médico.

Inhalación: Traslade inmediatamente a la persona afectada a un lugar con aire fresco; si presenta dificultades respiratorias, adminístrele oxígeno y acuda inmediatamente al médico.

Inhalación:

Aléjese de la zona de exposición y diríjase inmediatamente a un lugar con aire fresco. Utilice oxígeno si está disponible.

Ingestión: Beber dos vasos de leche o agua. Si la persona afectada sigue consciente, se puede inducir el vómito y acudir inmediatamente al médico.

Ingestión:

Dar al menos dos vasos de leche o agua. Inducir el vómito a menos que el paciente esté inconsciente. Acudir al médico

5. Medidas de extinción de incendios

Medidas de extinción de incendios

Punto de inflamación:

N/A. Temperatura de

autoignición: N/A.

Temperatura de autoignición: N/A.

Medios de extinción: agua en abundancia (para enfriar) dióxido de carbono. **Procedimientos**

especiales de extinción:

Aparato respiratorio autónomo.

Incendios o explosiones inusuales: cuando la célula se expone a un entorno sobrecalentado, es posible que se active la válvula de seguridad.

Riesgos inusuales de incendio y explosión

La célula puede ventilarse si se somete a un calor excesivo, exponiendo el contenido de la batería.

Sustancias peligrosas generadas por la combustión: monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos de óxidos de litio

Productos peligrosos de la combustión

Monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos de óxido de litio.

6. Medidas de emergencia en caso de fuga

Medidas en caso de fuga accidental

Medidas adoptadas para evitar fugas o la liberación de materiales de la batería

Si se produce una fuga de material del interior de la batería, el personal debe evacuar inmediatamente la zona del incidente hasta que se disipen los gases. Encender los sistemas de ventilación para dispersar los gases peligrosos. Limpiar la zona de ensayo con un paño, retirar el líquido derramado, introducir la batería que ha sufrido la fuga en una bolsa de plástico y, a continuación, colocarla en un recipiente de acero. Evitar el contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación de gases nocivos.

Medidas que deben adoptarse en caso de fuga o derrame de material

Si se produce una fuga de material de la batería, aleje a los operarios de la zona hasta que se disipen los vapores. Proporcione

la máxima ventilación para eliminar los gases peligrosos. Limpie el área con un paño, introduzca el material derramado en una bolsa de plástico y colóquela en un recipiente de acero. La respuesta recomendada es abandonar la zona y dejar que la batería se enfríe y que los vapores se disipen. Proporcione la máxima ventilación. Evite el contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación de vapores. Retire el líquido derramado con un material absorbente e incinérelo.

Métodos de eliminación de residuos

Se recomienda descargar completamente la batería, de modo que la batería de litio metálico agote todo el litio metálico que contiene, y entregarla a un organismo especializado para su gestión.

Método de eliminación de residuos

Se recomienda descargar la batería por completo. Agote el litio metálico que contiene la batería de litio metálico y entréguela a organismos especializados para su posterior tratamiento.

7. Manipulación, eliminación y almacenamiento

Manipulación y almacenamiento

Está prohibido abrir, destruir o incinerar la batería, ya que podría producirse una explosión, rotura o fuga durante estos procesos. Está prohibido provocar un cortocircuito, sobrecargar, descargar forzosamente o arrojar la batería al fuego. Está prohibido aplastar o perforar la batería, así como sumergirla en soluciones.

No se debe abrir, destruir ni incinerar la batería, ya que podría producirse una fuga o rotura y liberarse al medio ambiente los componentes que contiene en su recipiente herméticamente sellado. No se deben cortocircuitar los terminales, sobrecargar la batería, forzar su descarga excesiva ni arrojarla al fuego. No se debe aplastar ni perforar la batería, ni sumergirla en líquidos.

Medidas de precaución durante el manejo, la eliminación y el almacenamiento

Prohibido el uso indebido, tanto físico como eléctrico; prohibido el almacenamiento a altas temperaturas; se recomienda almacenar la batería en un lugar fresco, seco, ventilado y con variaciones de temperatura mínimas. Prohibido poner la batería en contacto con aparatos de calefacción o exponerla directamente a la luz solar.

Precauciones que deben tomarse durante la manipulación y el almacenamiento

Evite el uso indebido, tanto mecánico como eléctrico. Almacénela preferiblemente en un lugar fresco, seco y ventilado, con pocas variaciones de temperatura. Debe evitarse el almacenamiento a altas temperaturas. No coloque la batería cerca de aparatos de calefacción ni la exponga a la luz solar directa durante períodos prolongados.

Otras medidas de precaución

La batería puede explotar o incendiarse si se desmonta, se somete a presión, se introduce directamente en el fuego o se expone a altas temperaturas. Está prohibido realizar cortocircuitos o instalar la batería en el dispositivo con los polos positivo y negativo invertidos.

Otras precauciones

La batería puede explotar o provocar quemaduras si se desmonta, se aplasta o se expone al fuego o a altas temperaturas. No se deben realizar cortocircuitos ni instalar la batería con la polaridad incorrecta.

8. Control de la exposición/protección personal

Controles de exposición/protección personal

Protección respiratoria:

Cuando se abra la válvula de ventilación de la batería, se debe poner el equipo de ventilación al máximo en la medida de lo posible, evitando que las celdas con la válvula de ventilación abierta queden confinadas en un espacio reducido. En condiciones normales de funcionamiento, no es necesario el uso de protección respiratoria.

Protección respiratoria

En caso de ventilación de la batería, proporcione la mayor ventilación posible. Evite los espacios confinados con núcleos de celdas que estén ventilándose. La protección respiratoria no es necesaria en condiciones de uso normal.

Condiciones de ventilación

No es necesario tenerlo en cuenta en condiciones normales de uso.

Ventilación

No es necesario en condiciones de uso normal.

Guantes de protección

No es necesario tenerlos en cuenta en condiciones normales de uso.

Guantes de protección

No es necesario en condiciones de uso normal.

Otras prendas o equipos de protección

No es necesario tenerlo en cuenta en condiciones normales de uso.

Otras prendas o equipos de protección

No es necesario en condiciones de uso normal.

Se debe tomar las medidas de protección individual adecuadas durante las pruebas de apertura de válvulas de las baterías

Se recomienda utilizar protección respiratoria, guantes de protección, ropa de protección y una pantalla de seguridad con bordes protectores.

Se recomienda el uso de protección personal para la ventilación de la batería

Protección respiratoria, guantes de protección, ropa de protección y gafas de seguridad con protectores laterales.

9. Propiedades físicas y químicas

Propiedades físicas y químicas

Forma: prismática

Aspecto: prismático

N.º de certificación: RZUN012025-1757

N.º de ref.: RZUN012025-1757

Olor: En caso de fuga, desprende olor a éter.

Olor: En caso de fuga, huele a éter médico.

pH: No aplicable

pH: No aplicable tal y como se suministra.

Punto de inflamación: aplicable únicamente en caso de exposición a componentes individuales; no aplicable en otros casos.

Punto de inflamación: No aplicable salvo en caso de exposición a componentes individuales.

Inflamabilidad: aplicable únicamente en caso de exposición a componentes individuales; no aplicable en otros casos.

Inflamabilidad: No aplicable, salvo en caso de exposición a componentes individuales.

Densidad relativa: aplicable únicamente en caso de exposición a un componente individual; no aplicable en otros casos.

Densidad relativa: No aplicable, salvo en caso de exposición a componentes individuales.

Solubilidad (en agua) aplicable únicamente cuando los componentes están expuestos individualmente; no aplicable en otros casos.

Solubilidad (en agua): No aplicable, salvo en caso de exposición a componentes individuales.

Solubilidad (otros) aplicable únicamente en caso de exposición a componentes individuales; no aplicable en otros casos.

Solubilidad (otros): No aplicable, salvo en caso de exposición a componentes individuales.

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad y reactividad

Estabilidad: El producto es estable en las condiciones descritas en la sección 7.

Estabilidad: El producto es estable en las condiciones descritas en la sección 7.

Condiciones que deben evitarse: Calentamiento por encima de los 70 °C, incineración, deformación, destrucción, trituración, desmontaje, sobrecarga, cortocircuito o exposición prolongada a condiciones de humedad.

Condiciones que deben evitarse: Calentar a más de 70 °C o incinerar. Deformar. Mutilación. Aplastamiento. Desmontaje. Sobrecarga. Cortocircuito. Exposición prolongada a condiciones de humedad.

Materiales que deben evitarse: agentes oxidantes, álcalis, agua.

Materiales que deben evitarse: agentes oxidantes, álcalis, agua.

Productos de descomposición peligrosos: humos tóxicos y posible formación de peróxidos.

Productos de descomposición peligrosos: humos tóxicos y posibilidad de formación de peróxidos.

Peligros de polimerización: N/A

Peligros de polimerización: N/A.

En caso de fuga, evite el contacto con oxidantes fuertes, ácidos inorgánicos, álcalis fuertes e hidrocarburos halogenados.

En caso de fuga, evite el contacto con oxidantes fuertes, ácidos minerales, álcalis fuertes e hidrocarburos halogenados.

11. Información toxicológica

Información toxicológica

Signos y síntomas: Ninguno, salvo en caso de rotura de la batería.

Signos y síntomas: Ninguno, salvo en caso de rotura de la batería.

En caso de exposición al contenido interno, los vapores pueden resultar muy irritantes para los ojos y la piel.

En caso de exposición al contenido interno, los vapores pueden resultar muy irritantes para los ojos y la piel.

Inhalación: irritante para los pulmones. **Inhalación:** irritante para los pulmones. **Contacto con la piel:** irritante para la piel. **Contacto con la piel:** irritante para la piel.

Contacto con los ojos: Irritante para los ojos.

Contacto con los ojos: irritante para los ojos

Ingestión: Intoxicación en caso de ingestión.

Ingestión: intoxicación en caso de ingestión.

La salud de las personas puede verse comprometida en los siguientes casos: si se produce un contacto directo con los materiales del interior de la batería, la piel puede sufrir irritación leve o grave, como sequedad o ardor, y pueden producirse daños en los órganos diana, como los nervios, el hígado y los riñones.

Afecciones médicas que suelen agravarse por la exposición: En caso de exposición a los , puede producirse irritación de moderada a grave, ardor y sequedad de la piel; los órganos diana son los nervios, el hígado y los riñones.

12. Información ecológica

Información ecológica

Efectos en los mamíferos: se desconocen por el momento.

Efectos en los mamíferos: No se conocen por el momento.

Ecotoxicidad: Se desconoce por el momento.

Ecotoxicidad: No se conoce ninguna por el momento.

Bioacumulación: Se biodegrada lentamente. **Potencial de bioacumulación:** Se biodegrada lentamente. **Peligros**

medioambientales: No se conocen peligros medioambientales en la actualidad.

Comportamiento en el medio ambiente: No se conocen riesgos medioambientales en la actualidad.

13. Eliminación de residuos

Consideraciones sobre la eliminación

Está prohibido incinerar las pilas o someterlas a temperaturas superiores a 70 °C, ya que este uso indebido puede provocar fugas y/o la explosión de las pilas. Se deben eliminar de acuerdo con la normativa local vigente.

No incinerar ni someter las pilas a temperaturas superiores a 70 °C, ya que dicho uso indebido puede provocar la pérdida del sellado, fugas y/o la explosión de la pila. Deséchela de acuerdo con la normativa local pertinente.

14. Información sobre el transporte

Información sobre el transporte

Esta carga de baterías de litio ha superado los requisitos de ensayo pertinentes de la sección 38.3 del «Manual de Ensayos y

Criterios» de las Naciones Unidas.

La carga de baterías de litio ha superado los requisitos de ensayo pertinentes de la sección 38.3 del Manual de Ensayos y Criterios.

N.º EmS: F-A, S-I

N.º EmS: F-A, S-I

Contaminantes marinos: Ninguno

Contaminante marino: No

Denominación de transporte correcta: Baterías de iones de litio

Denominación de transporte adecuada: Baterías de iones de litio

Clase de peligro: Clase 9

Número UN/ID: UN3480

N.º de identificación de la ONU:

UN3480 Grupo de embalaje: II

Transporte marítimo:

Etiqueta de transporte: Etiqueta de mercancía peligrosa para baterías de litio de la Clase 9

La mercancía cumple con lo establecido en la directriz de embalaje P903 del «Reglamento internacional sobre el transporte marítimo de mercancías peligrosas» de la Organización Marítima Internacional (edición Amdt. 41-22).

Transporte marítimo:

Etiqueta de transporte: Etiqueta de mercancía peligrosa para baterías de litio de la Clase 9

La mercancía cumple con los requisitos de la Instrucción de embalaje P903 del Código IMDG (Enmienda 41-22) (Edición de 2022).

Transporte terrestre:

Etiqueta de transporte: Etiqueta de peligro para baterías de litio de la clase 9

La mercancía cumple con lo establecido en la norma «Reglas para el transporte por carretera de mercancías peligrosas» JT/T 617-2018 y en la Instrucción de embalaje P903 de la Enmienda n.º 1.

Transporte terrestre:

Etiqueta de transporte: Etiqueta de mercancía peligrosa para baterías de litio de la clase 9

La mercancía cumple con los requisitos de la Instrucción de embalaje P903 del Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2025).

Transporte ferroviario:

Etiqueta de transporte: Etiqueta de peligro de batería de litio de clase 9

Las mercancías cumplen los requisitos de la instrucción de embalaje P903 del Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2025)

15. Información normativa

Información normativa

Información jurídica

Información jurídica

«Normativa sobre mercancías peligrosas»

«Reglamento sobre mercancías peligrosas»

«Recomendaciones sobre el transporte de mercancías peligrosas: Reglamento modelo»

«Recomendaciones sobre el transporte de mercancías peligrosas — Reglamento modelo»

«Reglamento internacional sobre el transporte marítimo de mercancías peligrosas»
 «Código marítimo internacional de mercancías peligrosas»
 «Lista de mercancías peligrosas»
 «Lista de mercancías peligrosas»
 «Convenio sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera»
 «Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera»
 «Normativa sobre el transporte por carretera de mercancías peligrosas»
 «Normativa sobre el transporte por carretera de mercancías peligrosas»
 «Lista de mercancías peligrosas para el transporte ferroviario»
 «Reglamento sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril»
 «Normas técnicas para el transporte aéreo seguro de mercancías peligrosas»
 «Instrucciones técnicas para el transporte aéreo seguro de mercancías peligrosas»
 «Clasificación y códigos de las mercancías peligrosas»
 «Clasificación y códigos de mercancías peligrosas»
 «Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo»
 «Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo» (OSHA)
 «Ley de Control de Sustancias Tóxicas»
 «Ley de Control de Sustancias Tóxicas» (TSCA)
 «Ley de Seguridad de los Productos de Consumo»
 Ley de Seguridad de los Productos de Consumo (CPSA)
 «Ley Federal de Control de la Contaminación Ambiental»
 Ley Federal de Control de la Contaminación Ambiental (FEPCA)
 «Ley de Contaminación por Hidrocarburos»
 «Ley de Contaminación por Hidrocarburos» (OPA)
 «Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo, Título III (302/311/312/313)»
 «Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo, Título III (302/311/312/313)» (SARA)
 «Ley de Conservación y Recuperación de Recursos»
 Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA)
 «Ley de Agua Potable Segura»
 «Ley de Agua Potable Segura» (CWA)
 «Propuesta 65 de California»
 «California Proposition 65»
 «Código de Regulaciones Federales»
 «Código de Reglamentos Federales» (CFR)
 De conformidad con todas las leyes federales, estatales y locales.
 De conformidad con todas las leyes federales, estatales y locales.

16. Información adicional

Otra información

El presente documento es válido únicamente para las baterías (SE-F5 Pro) suministradas por el cliente, Ningbo Deye Energy Storage Technology Co., Ltd., y fabricadas por dicha empresa. La información sobre la composición de dichas baterías ha sido facilitada por el cliente, quien garantiza su integridad y exactitud. El usuario debe leer atentamente este documento y utilizar las baterías siguiendo los procedimientos correctos; Weikai Testing Technology Co., Ltd. (CVC) no asumirá responsabilidad alguna por los daños o pérdidas que se deriven de un uso inadecuado de las baterías.

Este documento solo es válido para las baterías (SE-F5 Pro) facilitadas por el cliente NINGBO DEYE ESS TECHNOLOGY CO., LTD., y fabricadas por NINGBO DEYE ESS TECHNOLOGY CO., LTD. El comitente proporciona la información sobre la composición de las baterías y garantiza su integridad y exactitud. Los usuarios deben leer este documento detenidamente y utilizar las baterías de forma correcta. CVC Testing Technology Co., Ltd. (CVC) no asume responsabilidad alguna por los daños o pérdidas que se deriven de un uso indebido de las baterías.

Precauciones

Importante

1. Este informe no es válido si no lleva el sello de la entidad de ensayo.
El informe de ensayo no es válido sin el sello de CVC.
2. No está permitido reproducir este informe, ni siquiera parcialmente, sin el consentimiento por escrito de este laboratorio.
No está permitido fotocopiar este informe de ensayo, ni en su totalidad ni parcialmente, sin el permiso por escrito de CVC.
3. Este informe no es válido si no cuenta con las firmas del responsable de la aprobación, del revisor y del ingeniero de ensayos.
El informe de ensayo no es válido sin las firmas del ratificador, el revisor y el técnico de ensayo.
4. Este informe no es válido si presenta correcciones.
El informe de ensayo no será válido si ha sido alterado.
5. Cualquier objeción al informe de ensayo deberá presentarse ante la entidad de ensayo en un plazo de quince días a partir de la fecha de recepción del informe.
Las objeciones al informe de ensayo deben presentarse ante CVC en un plazo de 15 días.
6. El presente informe solo es válido para las muestras sometidas a ensayo.
El informe de ensayo es válido únicamente para las muestras sometidas a ensayo.

***Cuando el informe no incluya el símbolo CMA, los datos y resultados de los ensayos solo podrán utilizarse con fines de investigación científica, la docencia y el control de calidad interno.*

Dirección Dirección: N.º 3, Tiantai Yilu, Kaitaidao, Ciudad de la Ciencia, Guangzhou, provincia de Guangdong

Edificio D, Parque de Innovación Baishigao, n.º 179 de Guangpu Este, distrito de Huangpu, ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong
Dirección: N.º 3, Tiantai 1.ª, Kaitai Avenida, Ciudad City, Guangzhou, Guangdong, China.
Edificio D, BASIGO INTELLIGENT, n.º 179, Guangpu East Road, distrito de Huangpu, Guangzhou, República Popular China.

Teléfono Tel.: 020 32293888

Fax (FAX): 020 32293889

Código postal (Post Code): 510663

Correo electrónico (E-mail): office@cvc.org.cn

<http://www.cvc.org.cn>